Aspiradores Cirúrgicos

Cuidando da sua saúde
Desde 1969

			Aspiramax MA520-60	Aspiramax MA520-12	Aspiramax MA520-12V C/B
Características Técnicas	Cores predominantes		Roxo e Branco	Verde e Branco	Verde e Branco
	Tensão de alimentação		127/220 VAC	12VDC	110-220VAC 10,5-14,5VDC
	Frequência de alimentação		60Hz	-	50/60Hz
	Potência		160VA	22W	100VA 36W
	Intensidade sonora		61,5dBA	59dBA	59dBA
	Capacidade do recipiente		1300ml	1300ml	1300ml
	Motor		1/33HP	1/25HP	1/25HP
	Vácuo sem recipiente acoplado (6)		0-600mmHg	0-560mmHg	0-560mmHg
	Vazão (fluxo livre)		19,5L/min.	20L/min.	20L/min.
	Tipo do motor		Indução	Escova	Escova
	Lubrificação		Isento	Isento	Isento
	Regulador de vácuo		Sim	Sim	Sim
	Vacuômetro analógico		-	-	Sim
	Bateria interna recarregavel (1)		-	-	Sim (12Vdc-4,5Ah-chumbo ácido, selada)
	Permite a carga da bateria e a utilização da função aspiração de forma simultânea		-	-	Sim
	Circuito interno para carga de bateria		-	-	Sim
	Chave eletrônica para armazenamento do produto (para preservar a bateria)		-	-	Sim
	Circuito de operação da bateria que não permite o uso com carga baixa (para preservar o bateria)		-	-	Sim
	Led indicador		-	-	Amarelo aceso - Alimentação Externa. Carregando a bateria Vermelho piscante - Bateria com carga baixa Verde piscante - Bateria com carga média Verde aceso - Bateria com carga alta
	Alarme sonoro de bateria com carga baixa		-	-	Sim
	Modo de operação		Curta duração Ligado - Máximo 40min Desligado - Minimo 40min	Contínuo	Contínuo
	Acessórios	Cabo adaptador veicular	-	Sim	Sim
		Filtro de microparticulas	-	-	Sim
		Filtro de ar	Sim	Sim	-
		Cinta de travamento	Sim	Sim	Sim
		Recipiente com tampa	Sim	Sim	Sim
		Bolsa para transporte	-	-	Sim
		Tubo de sucção	Sim	Sim	Sim
		Extensão (Mangueira)	Sim	Sim	Sim
	Proteção antibacteriana (3)		Sim	Sim	Sim
	Vida útil da bateria		-	-	200 ciclos de carga e descarga
	Validade do aparelho		Indeterminada	Indeterminada	Indeterminada
	Vida útil do aparelho		5 anos	5 anos	5 anos
	Validade dos acessórios		5 anos	5 anos	5 anos
	Vida útil dos acessórios		1 ano	1 ano	1 ano
	Garantia (2)		1 ano	1 ano	1 ano
	Registro Anvisa		10355390016	10355390016	10355390011
	Certificação INMETRO (5)		Sim	Sim	Sim
	Aparelho (4)	Peso	2,07Kg	1,54Kg	3,81Kg
		Dimensões (AxLxP) (cm)	20,5x30,3x13,7	20,5x30,3x13,7	21,0x30,3x15,5
	Embalagem individual	Peso total	2,50Kg	2,10Kg	5,00Kg
		Dimensões (AxLxP) (cm)	22,2x17,5x35,5	22,2x17,5x35,5	26,0x24,0x38,0
Informações para Distribuidores	Caixa coletiva	Peso Bruto	11,00Kg	9,10Kg	5,4Kg
		Dimensões (AxLxP) (cm)	25,0x37,0x72,5	25,0x37,0x72,5	25,0x23,4x38,0
		Quantidade por caixa	4	4	1
	Classificação Fiscal (NCM)		90189099	90189099	90189099
	Aliquota de IPI		8,00%	8,00%	8,00%
	Código de barra caixa individual (EAN13)		7896436900068	7896436901904	7896436903281
	Código de barra caixa coletiva (EAN14)		1.789643690006.5	1.789643690190.1	1.789643690328.8
Sistema de Segurança	Sistema anti-transbordamento		Sim	Sim	Sim
	Fusível 2,5A (T) substituível pelo usuário		Sim	-	-
	Protetor térmico		Sim	-	-
	Fusível 2,0A (F) do cabo adaptador veicular		-	Sim	Sim

(1) Quando a bateria estiver totalmente carregada garante um funcionamento de no mínimo 45 minutos (2) Consulte o termo de garantia no manual de instruções
(3) Na tampa e no recipiente (4) Com tampa e recipiente (5) Atende a portaria do INMETRO nº350 de 06/09/2010 (6) Valores máximos
Nota geral: Valores contidos nesta tabela são valores aproximados.

Cód. 0-00-7871-001 Março/2014